

Skutans fågeltorn

Haninge kommun



INVENTERINGSRAPPORT

Datum: 27/9 2016

Inventerare

Katrin Jones Hammarlund
Med från kommunen: Joakim Sjöqvist

Projekt

Naturen på lika villkor

Utförare

Naturskyddsföreningen i Stockholms län

Fotograf om inget annat anges är Katrin Jones Hammarlund

Detta är ett gemensamt projekt mellan Haninge kommun, Stockholms läns landsting, Länsstyrelsen Stockholms län och Naturskyddsföreningen i Stockholms län.

INFORMATION OM OMRÅDET

Inventerade webbplatser och skrivet material

haninge.se
t-d.se

fritidsnatet.se
svetur.se

naturkartan.se

Det finns information om Skutans fågeltorn på haninge.se, fritidsnatet.se, naturkartan.se, svetur.se men inte i Tillgänglighetsdatabasen. Det står kort om området på alla hemsidor och även hur man tar sig dit. Informationen är något för kortfattad förutom på svetur.se/haninge som har bra med information. Komplettera gärna informationen med en bra karta och med flera bilder över området.

På hemsidan som hör till Naturskyddsföreningens lokala krets i Haninge finns också information och fina bilder över området.

Allmänt för hemsidor

Väl utformad information kan underlätta för personer att komma ut i naturen. Personer med kognitiva funktionsnedsättningar har stort behov av att kunna förbereda sig. Om de kan skaffa sig en bild av vad de kan förvänta sig underlättar det för ett aktivare friluftsliv.

En tillgänglig webbplats bör innehålla följande information:

- Hur man tar sig till området.
- Vad man kan göra inom området.
- Vilka upplevelser man kan förvänta sig.
- Längd på leder,
- Om det finns servicebyggnader (med tillgänglig toalett) och andra anläggningar och hur dessa är utformade.
- Hur terrängförhållandena är och om det finns hinder i terrängen till exempel i form av branta lutningar eller trånga passager.
- Vilken GPS-adress området har.
- Hur mobiltäckningen är i området,
- Om det finns tillfälliga fel (exempelvis att den tillgängliga toaletten är ur bruk, räcken borta vid led eller annan viktig tillfällig information)

Extra plus i kanten ger möjlighet till att göra virtuella besök. Riktigt bra är även om man kan få tillgång till digitala kartor som visar var man är på kartan, ortnamn i närheten, vägnummer, busshållplatser, parkeringsplats, lutning på leder och ramper.

Webbplatsen bör vara anpassningsbar så att man kan få informationen uppläst för sig eller anpassa den efter sina behov, t.ex. översättning till teckenspråk.

Att tänka på är att texten bör presenteras på ett enkelt och tydligt sätt så att den förstås av så många som möjligt. Språkrådet har tagit fram råd och tester för att förbättra språket. Det finns ett gratis webbverktyg, läsbarhetsindex (LIX) som kan användas för att få en uppfattning om hur lätt eller svår en text är att läsa.

Skrivet material

Det finns information om Skutan/Högstaskogen i skriften "Vägvisare till naturen i Haninge". Här står även att fågeltornet är anpassat för personer med nedsatt rörelseförmåga. Det informeras även om att det inte finns några anordningar för friluftslivet. Det är en kort och bra text om området. Den borde även finnas på de andra hemsidorna.

Komplettera med en bättre karta över området. Kartan över Maxingeslingan är ett gott exempel.

Skrivet material bör även översättas till punktskrift och teckenspråk. Lägg in en QR-kod som länkar till ett klipp där informationen översätts.

Hur ser området ut?



Bild 1: Parkeringen mot vägen till fågeltornet. Här lutar det 2-3 grader ner mot skogen.



Bild 2: Röj bort slyet framför skyltarna.



Bild 3: Vägen till fågeltornet är bred, jämn och fin.

Busshållplatsen för buss 839 finns på Dalarövägen precis vid infarten till Skutans gård. Från busshållplatsen är det ca 300 meter till gården. Vägens underlag är fint, det lutar på sina ställen ca 3-4 grader.

För att komma till stigen som leder ut till fågeltornet måste man gå över Skutans gård som är lite kuperad. Det lutar uppåt ca 4-5 grader från vägen och sedan lutar det nedåt 2-3 grader mot stigen.

På parkeringen finns platser avsatta för personer med rörelsenedsättning. Flera platser ligger bredvid varandra och delar en parkeringsskylt vilket gör det oklart vilka de är (bild 1). Markera även varje parkering för sig. Parkeringsplatsen lutar 2-3 grader i sidled. Underlaget behöver fixas till då grus har spolats ner och gör det löst.

Efter parkeringsplatsen finns skyltar mot fågeltornet och naturstigen. De är mycket bra utförda med riktnings- och avståndsangivelser och symboler. De står lite gömt bakom sly som är lätt att röja bort (bild 2). Stigen mot fågeltornet är bred och underlaget fint (bild 3). Inga åtgärder behövs. Inga speciella lutningar.

Efter ca 250 m kommer man fram till en rastplats med vindskydd och grillplats (bild 4 och 5). Det finns bänkar och bord, men vid inventeringstillfället stod de inne i vindskyddet oåtkomliga för personer i rullstol. Bordet är fristående och kan användas av personer i rullstol om inte bänkarna står i vägen. Det finns en grill som sett bättre dagar. Om kommunen väljer att anlägga en ny, tänk på följande:

- Området runt eldstaden bör vara fri så att personer i rullstol kommer fram. Underlaget ska vara jämt och fast. Det ska finnas en vändyta för rullstolar som har en diameter på två meter. Utformningen av själva eldstaden bör vara sådan att det går att komma nära även om man sitter i rullstol. Helst ska eldstaden smalna av mot foten så det blir lättare att komma intill. Grillgallret bör då ha en höjd på 0,7 m över mark. Om eldstaden inte smalnar av mot foten bör gallret ha en höjd på 0,5 m över mark (se ex på sid 6).



Bild 4 och 5: Rastplats med vindskydd och grillplats.

Hur ser området ut?



Bild 6: Lutande skylt som är 15 cm för hög.

Det finns en lutande skylt vid rastplatsen som berättar om områdets historia och natur (bild 6). Skylten mäter 85 cm över mark, den är något för hög. Lutande skyltar bör vara 70 cm höga för att en person som sitter i rullstol ska kunna läsa det som står. Texten är till största delen bra, men några komplicerade uttryck finns som "övertorvade" och "dämdes". Det hade varit bra med en karta över området.

Intill fågeltornet finns en skylt om de fåglar som kan synas i området (bild 7). Skylten sitter otillgängligt till, det går inte att komma nära den om man sitter i rullstol. Den sitter på bra höjd, men texten är för liten. Texten om varje fågel är mycket detaljrik och borde kortas ner.

Upp till själva fågeltornet går en ramp. Första delen är 14 m lång, 1,2 m bred och lutar 4 grader (bild 8). Därefter kommer ett vilplan som har gott om plats för möten och tillfälle att vända med rullstol (bild 9). Nästa del av rampen är 7,2 m lång, 1,2 m bred och lutar 4 grader. Avsatsen man kommer upp till mäter 5*5 meter. Här finns en bänk som är 52 cm hög (bild 10).

För att förbättra tillgängligheten bör rampen inte luta mer än 2 grader vilket man kan uppnå genom att förlänga den. Kontrollera också om man behöver anlägga ytterligare ett vilplan. Vilplan behövs efter högst 0,5 m höjdskillnad. Måla kontrastmarkeringar vid rampens början, vid vilplanets början och slut samt vid slutet på rampens sluttning.

På möte med kommunen kom det fram att det går en eller flera stigar till Skutans gård från Brandbergen. De har varit omtyckta och frekventerade både av skolor och av dem som bor i området. Men idag verkar de användas mindre av skolklasser. Det kom även fram att de är något överväxta. Om detta åtgärdas kanske användandet ökar igen.



Bild 7: Skylt om fåglar som sitter otillgängligt. För mycket och för liten text.



Bild 8: Förläng rampen upp till fågeltornet för att minska lutningen.



Bild 9 och 10: Vilplan och första plattformen på fågeltornet

UTFORMNING AV SERVICE

Det finns en toalett på Skutans gård som går att använda när gården är öppen för besökare. Det vore bra med ett dass som går att använda även när ingen är på gården.

Anpassat dass (bild 11)

- Om det inte finns tillgång till el är det viktigt med ljusinsläpp utan insyn.
- Dörren ska vara lätt att öppna, stänga och låsa. Den bör på insidan ha ett draghandtag 0,8 m över golv.
- Den fria dörrpassagen bör vara 0,9 m bred.
- Vändyta på minst 2m i diameter ska finnas för rullstolar både utanför och innanför
- Toalettens golvytan bör vara minst 2,2 meter.
- Tröskel bör ej finnas. Om det gör det lägg på en tröskelramp och kontrastmarkera.
- Dörren bör kontrastera mot omgivande väggar (vilken den gör på toaletten idag).
- Den fria ytan på ömse sidor av toalettstolen bör vara 0,7 meter så att assistenter får plats.
- Toalettstolen måste vara stabil och möjlig att komma tätt intill med en sitthöjd på 48 cm.
- Armstöd ska var upp- och nerfällbara. Överkanten ska vara 0,8 m över golv och 0,6 m från toastolen. De ska vara lätta att hantera och sakta glida ner. Toalettpapper bör kunna placeras lättåtkomligt på båda armstöden.
- Om skötbord installeras ska de kunna användas av personer i rullstol. Placeras bäst på 0,75-0,8 m över golvet. Tänk på att golvytan kan behöva göras större om skötbord installeras.
- Sätt in larm, både ljudande och blinkande.



Bild 11: Tillgängligt dass naturreservatet Rotsidan.
Foto: Erika Hedhammar.

Naturen på lika villkor

